

Graffiti solution Fluid und Graffiti solution Gel

Angaben zur Ökologie

Die Produkte sind biologisch gut abbaubar und beim Umweltbundesamt Berlin gemeldet.

WGK. (unverdünnt): 1 WGK. (verdünnt): 0

Beim Verdünnen des Konzentrates mit Wasser sind keine nachteiligen Veränderungen der Eigenschaften von Belebtschlamm (in Wasseraufbereitungsanlagen) zu befürchten.

Produktbeschreibung

Die Kombination der Inhaltsstoffe bewirkt eine sehr hohe Lösekraft von Fetten, Lacken (Graffiti) und organischen Substanzen. Auf einer mit GC „Graffiti- und Verwitterungsprophylaxe“ geschützten Oberfläche lassen sich Graffiti oder Farbschmierereien noch besser entfernen.

Das Produkt in Gelform, haftet länger auf der Oberfläche und ist so für sehr alte und tiefsitzende Verschmutzungen besonders geeignet.

Einsatzbereich

Zum Lösen von Lacken (Graffiti), organischen Substanzen.

Kennzeichen	„flüssig“	„Gel“
Farbe:	orange	hellorange
Konsistenz:	flüssig	gelartig
Verdünner:	Wasser	----
Geruch:	Orange	Orange

Chemische Charakterisierung

Mischung aus Orangenschalenöl, Emulgator und Waschalkoholen.

Eigenschaften und Verbrauch

-flüssig-	
Verarbeitungstemperatur:	10°C – 30°C
Luft und Untergrund:	> 5°C (nicht unter)
Feuchtigkeit im Baustoff:	---
Dichte: ca. 0,84 g/cm ³	bei 20°C
pH-Wert: ca. 6	bei 20°C
50 – 80g / qm (normal absorbierende Oberfläche)	
200-300g /qm (stark absorbierende Oberfläche)	

-gel-	
Verarbeitungstemperatur:	10°C – 30°C
Luft und Untergrund:	> 5°C (nicht unter)
Feuchtigkeit im Baustoff:	---
Dichte: ca. 0,90 g/cm ³	bei 20°C
pH-Wert: ca. 6	bei 20°C
50 - 80g / qm (normal absorbierende Oberfläche)	
100 - 200g /qm (stark absorbierende Oberfläche)	

Verarbeitungsdaten

Verwenden Sie das Produkt pur oder verdünnt. Vor dem Gebrauch gut schütteln bzw. rühren. Applizieren Sie das Gel mit einem Spachtel direkt auf die Verschmutzung. Fluid mit geeignetem Gerät aufsprühen (z.B. GC „Spraycart“). Die Einwirkzeit beträgt bis zu 20 Min, abhängig vom jeweiligen Verschmutzungsgrad. Bearbeiten Sie die Oberfläche mit einer Bürste oder einem geeigneten Schwamm. Gelöste Farbpartikel sind sofort aufzunehmen. Z.B. mit dem GC „Wasserkreislauf System“. Ggf. spülen Sie die bearbeitete Fläche mit Wasser nach. Einige Kunststoffe können angelöst werden.

Inhaltsstoffe

Orangenschalenöl, waschaktive Substanzen, IPA, natürlicher Farb- und Duftstoff -Fluid-

Orangenschalenöl, waschaktive Substanzen, IPA, Verdickungsmittel, Wasser, natürlicher Farb- und Duftstoff -Gel-

Kennzeichnung

Die Produkte sind nach EG-Richtlinien/GefStoffV kennzeichnungspflichtig.
(Entzündlich, enthält Orangen - Terpene VbF: AII) F

Lagerung und Entsorgungshinweise

Behälter gut verschlossen, kühl und trocken lagern.
Lagerfähigkeit: mindestens 1 Jahr
Von Zündquellen fernhalten, nicht Rauchen, Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Nicht unverdünnt und in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Anmerkung

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unser Laborkenntnisse- und Erfahrungen, sowie den Angaben unserer Rohstofflieferanten. Das Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Der Verarbeiter sollte unsere Hinweise auf die jeweiligen Verhältnisse und die zu bearbeitenden Materialien abstimmen und vor der Verarbeitung entsprechende Versuche durchführen.

Ausgabedatum

01.2020 (V6)

Firma

GreenCare Deutschland GmbH
Ostergrube 11 Tel. (0511) 600 877 10
D-30559 Hannover Fax. (0511) 600 877 11
Internet: www.greencare.de
Email: service@greencare.de